

# Crocodile Wall Putty

## Vật Liệu Trát Tường Gốc Acrylic



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

## Vật Liệu Trát Tường Gốc Acrylic

Là vật liệu trát tường dạng nhũ acrylic một thành phần gốc nước. Được sử dụng cho bề mặt bê tông và tường vữa tô. Có độ bám dính cao trên các bề mặt bê tông và xi măng, thích hợp sử dụng cho cả nội thất và ngoại thất.

### Đặc tính sản phẩm

- Sử dụng ngay, không cần pha trộn thêm.
- Dễ thi công và khô nhanh.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt.
- Độ phẳng mịn và độ cứng cao.
- Có khả năng phủ các vết nứt tốt.
- Khả năng chịu ẩm cao.

## Hướng Dẫn Sử Dụng

### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải được làm sạch, không bụi và không có bất kỳ vết dầu mỡ, lớp vữa mềm yếu, vật liệu bảo dưỡng bê tông,... Các điểm lỗi, lõm và lỗ rỗng lớn hơn 3 mm phải được xử lý trước khi thi công.

### Thi công

Trát Crocodile Wall Putty bằng bay hoặc bằng dao lên bề mặt tường bị nứt. Có thể thi công Crocodile Wall Putty thành từng lớp. Mỗi lớp cách nhau 4 giờ. Khi Crocodile Wall Putty đã khô, có thể quét sơn trang trí lên trên.

### Định mức sử dụng ước tính

0.5-1.5 kg / m<sup>2</sup>

## Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Đánh Giá
Trạng thái tự nhiên	Dạng hồ màu trắng
Hàm lượng chất rắn	74-76%
Khối lượng riêng	1.75-1.8
Độ nhớt	100,000-300,000 cps
Độ pH	8-9
Thời gian khô	15 phút



### Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

### Lưu trữ

Nên lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để tránh sản phẩm bị giảm chất lượng. Hạn sử dụng 1 năm.

### Đóng gói

Khối lượng tịnh : 1.2, 5 kg