

# Crocodile Admix Cure

## Phụ Gia Bảo Dưỡng Bê Tông



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

### Vật Liệu Bảo Dưỡng

Crocodile Admix Cure là hỗn hợp bảo dưỡng bê tông mang lại hiệu quả cao, gồm Natri Silicat được thiết kế để bảo vệ bê tông tránh khô nhanh, tạo ra lớp màng liên tục trên bề mặt vữa và bê tông mới đổ. Lớp màng này làm chậm quá trình bốc hơi của nước khi thi công ở điều kiện có gió nhiều và thời tiết nắng nóng. Thích hợp cho tất cả các loại bê tông thông dụng, đặc biệt đối với bề mặt bê tông khối lớn như sàn, bãi đỗ xe, đường cao tốc, cầu,...

#### Đặc tính sản phẩm

- Giảm nứt và co ngót trên bề mặt.
- Giúp quá trình thủy hóa xi măng hiệu quả hơn.
- Tạo bề mặt cứng và ngăn đổ bụi.
- Tiết kiệm thời gian, có thể thi công ngay sau khi đổ bê tông.



### Hướng Dẫn Sử Dụng

#### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt khô hoặc ẩm phải được làm sạch, bề mặt tương đối bằng phẳng và ít lỗ rỗng. Nếu cần thiết, làm nhám bề mặt bằng thiết bị phù hợp (như thổi nhám, búa làm nhám). Sửa chữa các vị trí hư hại nếu có. Bề mặt bê tông phải ẩm.

#### Định mức sử dụng ước tính

6-8 m<sup>2</sup> / lít

#### Thi công

- Crocodile Admix Cure phải được thi công lên bề mặt bê tông hoặc vữa ngay sau khi đã hoàn thiện bề mặt mà không cần pha trộn thêm.
- Đảm bảo rằng bề mặt không có nước tự do hoặc đọng nước trước khi thi công.
- Nếu lớp phủ được thi công trên bề mặt, Crocodile Admix Cure nên được loại bỏ bằng cách rửa với nước sau khi đã khô.
- Lớp màng bảo dưỡng sẽ tự biến mất sau 14-28 ngày.

### Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Đánh Giá
Loại sản phẩm	Natri Silicat
Trạng thái tự nhiên	Màu xanh nhạt
Tỉ trọng	1.007-1.095
Độ pH	10-11
Hàm lượng không bay hơi	9.1 %
Thời gian khô (phút)	15-17.3 phút
Lượng mất nước (ASTM C156)	<1.5 kg/m <sup>2</sup>

#### Cảnh báo

- Không được hít hoặc uống.
- Thi công bằng phun xịt, thi công ở nơi thông thoáng.
- Mang dụng cụ bảo hộ khi thi công như găng tay, khẩu trang và mắt kính.
- Nếu bị dính vào da hoặc mắt, rửa lại bằng nước sạch. Gặp bác sĩ để được tư vấn nếu bị kích ứng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

#### Lưu trữ

Lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để tránh làm giảm chất lượng của sản phẩm. Hạn sử dụng 1 năm.

#### Đóng gói

Khối lượng tịnh : 20 lít  
200 lít