

Crocodile Admix Mold-O

Vật Liệu Quét Khuôn Bê Tông



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Dầu Quét Khuôn

Crocodile Admix Mold-O là vật liệu gốc dầu có độ nhớt thấp dùng để quét tất cả các loại ván khuôn cho bê tông. Dung dịch có màu vàng trong, không gây bám bẩn. Có tác dụng phản ứng với hồ hồ xi măng ở mặt tiếp xúc giữa bê tông và ván khuôn nhằm giảm lớp vữa bám dính, dễ dàng tháo và vệ sinh ván khuôn. Thích hợp cho tất cả các loại ván khuôn (thép, nhựa, gỗ hoặc nhôm) và bê tông xây dựng.

Đặc tính sản phẩm

- Tháo ván khuôn dễ dàng và vệ sinh nhanh.
- Không bám bẩn, không để lại vết dầu thừa trên bê tông và ván khuôn.
- Với tính chống bám dính tốt, đồng thời bảo vệ ván khuôn thép không bị rỉ.
- Độ nhớt thấp, dễ thi công và lượng dùng ít.
- Giảm độ rỗng khí trên bề mặt bê tông.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Định mức sử dụng ước tính

Định mức sử dụng của Crocodile Admix Mold-O phụ thuộc nhiều vào loại và điều kiện bề mặt của ván khuôn.

Đối với ván khuôn bằng gỗ: 1 lít/20-35 m².

Đối với ván khuôn bằng thép hoặc nhựa: 1 lít/35-60 m².

Thi công

Bề mặt của ván khuôn phải được làm sạch và không có dầu nhớt hoặc tạp chất. Thi công bằng phun áp lực nhỏ, miếng mút, lăn roller hoặc cọ trước khi dựng ván khuôn. Bê tông có thể được đổ ngay sau khi quét Crocodile Admix Mold-O hoặc chờ vài ngày sau.

Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Đánh Giá
Loại sản phẩm	Gốc dầu
Màu sắc	Vàng nhạt
Tỉ trọng	0.87-0.88
Nhiệt độ bắt cháy	>80°C

Cảnh báo

- Không được hít hoặc uống.
- Thi công bằng phun xịt, thi công ở nơi thông thoáng.
- Mang dụng cụ bảo hộ khi thi công như găng tay, khẩu trang và mắt kính.
- Nếu bị dính vào da hoặc mắt, rửa lại bằng nước sạch. Gặp bác sĩ để được tư vấn nếu bị kích ứng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Đóng gói

Khối lượng tịnh : 20 lít
200 lít