

Crocodile Nano Protect Vật Liệu Phủ Nano



CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Vật Liệu Phủ Silan Siloxan Gốc Nước

Crocodile Nano Protect là vật liệu phủ bảo vệ gốc nước, có thành phần silan siloxan không thấm nước có khả năng thấm sâu vào bề mặt vật liệu. Nano Protect phát huy hiệu quả trên gạch nhiều rỗng, đá tự nhiên, bê tông, tường xây, vữa và vật liệu trát. Nano Protect có tác dụng giảm độ hút nước và ngăn không cho rêu mốc hình thành, cũng như chống bám bẩn.

Đặc tính sản phẩm

- Vật liệu phủ silan siloxan, gốc nước.
- Giảm độ hút nước và bám bẩn.
- Không chứa hóa chất gây hại hoặc gây mùi khó chịu.
- Không làm ảnh hưởng đến màu sắc của nền.
- Ngăn không cho rêu mốc hình thành.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Làm sạch bề mặt cần phủ, loại bỏ bụi, bẩn hoặc các tạp chất trên bề mặt. Nhiệt độ khi thi công nên nằm trong khoảng từ 16°C đến 26°C.

Thi công

Crocodile Nano Protect nên được thi công trên bề mặt bằng cọ hoặc miếng mút. Cọ hoặc miếng mút sau khi nhúng vào vật liệu tiến hành vắt bớt chất lỏng thừa để quét tạo lớp phủ đồng đều. Trong trường hợp vật liệu được phủ có độ hút nước cao, cần quét tiếp lớp thứ hai. Mỗi lớp cách nhau tối thiểu 10 phút. Để cho Crocodile Nano Protect khô ít nhất 3 giờ.

Vệ sinh

Tất cả các dụng cụ nên được rửa sạch bằng nước.

Định mức sử dụng

1 lít sử dụng cho 4-8 m², phụ thuộc vào độ rỗng trên bề mặt của vật liệu được phủ.